

Mobiltac™ NC Series

Dầu bôi trơn bánh răng hở, không chứa clo



Tính năng sản phẩm

Mobiltac™ NC Series là dầu bôi trơn hiệu suất cao không chì, dạng sệt, có chứa dung môi, được thiết kế dành cho các bánh răng hở trong các ứng dụng hàng hải. Dầu bôi trơn giúp cung cấp:

- Khởi động dễ dàng ở nhiệt độ thấp
- Tạo màng bôi trơn bảo vệ khi hoạt động ở nhiệt độ thấp
- Chống văng tóa
- Giảm thiểu nguy cơ gây cháy nổ

Lợi ích tiềm năng

Mobiltac NC Series giúp cung cấp:

- 1 **Mài mòn thiết bị thấp**
- 2 **Giảm thời gian máy móc ngừng hoạt động đột ngột và giảm thiểu chi phí bảo trì**
- 3 **Bảo vệ thiết bị tuyệt vời trong môi trường ẩm ướt**

Đặc tính tiêu biểu *

Mobiltac NC	Mobiltac 375 NC
Ngoại quan	Sệt, bán lỏng, màu đen
Độ nhớt, ASTM D 445	
cSt @ 40°C, có dung môi	5000
cSt @ 100°C, không dung môi	1260
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	135
Tỷ trọng riêng, °C kg/l, ASTM D 1298	0.96
Nhiệt độ sử dụng tối đa, °C	121

Công thức có chứa dung môi

Dầu bôi trơn chứa dung môi dễ bay hơi, không chứa clo, đảm bảo tính lưu động trong quá trình bôi trơn, ngay cả khi thiết bị hoạt động ở nhiệt độ thấp. Sau khi bôi trơn, dung môi bay hơi và dầu bôi trơn chuyển sang trạng thái dẻo, dính, độ bền cao và duy trì được trong suốt thời gian sử dụng. Dầu bôi trơn Mobiltac™ NC Series chứa dầu gốc có độ nhớt cao và được khuyến nghị sử dụng cho bánh răng hở chịu tải trọng cao, bao gồm cả những bánh răng hoạt động ở nhiệt độ cao.

Chống văng tóa

Dầu bôi trơn bám chặt vào các răng và các chi tiết khác của máy để không bị bắn ra ngoài, nhờ đó tạo một lớp màng liên tục, trơn và chống mài mòn, có khả năng bôi trơn tốt dưới các điều kiện bôi trơn biên.

Các đặc tính của dòng sản phẩm Mobiltac NC giúp đảm bảo dầu bôi trơn sẽ không đông cứng, vỡ vụn hoặc rơi từng mảng khi trời lạnh và không hình thành lớp cặn cứng ở chân răng. Hiện tượng nhỏ giọt và văng tóa chỉ ở mức tối thiểu, và dễ dàng được làm sạch với giẻ thấm dung môi.

*Đặc tính tiêu biểu trên là những đặc tính tiêu biểu hiện hành với sai số cho phép sản xuất thông thường và có thể thay đổi. Sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm được mong đợi trong quá trình sản xuất thông thường và ở những nơi sản xuất khác nhau. Các thông tin sản phẩm này có thể thay đổi mà không thông báo. Tất cả các sản phẩm có thể không có sẵn ở địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ExxonMobil tại địa phương hoặc truy cập vào exxonmobil.com. ExxonMobil có nhiều chi nhánh và công ty con, với những tên gọi như Esso, Mobil hoặc ExxonMobil. Không có gì trong tài liệu này nhằm vượt quá hoặc thay thế các đơn vị riêng biệt của tập đoàn tại địa phương. Chịu trách nhiệm đối với hoạt động địa phương và trách nhiệm giải trình sai sót với đơn vị trực thuộc ExxonMobil tại địa phương.