

Mobil Delvac™ Super 20W-50

Sự bảo vệ đã được minh chứng cho các động cơ hàng hải đời cũ và tân trang lại



Tính năng sản phẩm

Dầu động cơ diesel hiệu suất cao Mobil Delvac™ Super cung cấp bảo vệ đã được minh chứng cho các động cơ diesel hoạt động trong các ứng dụng khắc nghiệt. Dầu có thể mang lại:

- Bền oxy hóa và bền nhiệt
- Tính phân tán/tẩy rửa tuyệt vời
- Độ bền cắt ổn định

Khuyến nghị sản phẩm

ExxonMobil khuyến nghị dùng dầu Mobil Delvac Super trong nhiều ứng dụng tải nặng và ở môi trường hoạt động hàng hải.

Ứng dụng

Mobil Delvac Super được khuyến nghị sử dụng:

- Các động cơ yêu cầu API CF-4/SG
- Thiết bị có động cơ Diesel từ những nhà chế tạo động cơ hàng đầu

Lợi ích tiềm năng

Dầu Mobil Delvac Super có thể giúp:

- 1 Kiểm soát sự hình thành cặn và cặn lắng
- 2 Giữ động cơ sạch
- 3 Giảm thiểu tiêu thụ dầu và mài mòn

Đặc tính tiêu biểu

Mobil Delvac Super	
Cấp SAE	20W-50
Độ nhớt, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	148.9
cSt @ 100°C	17.6
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270	129.8
Tro Sulphated, wt%, ASTM D 874	1.0
Trị số kiểm tổng, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.4
Điểm đông đặc, °C, ASTM D 97	-30
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	220
Tỷ trọng ở 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88