

Dòng sản phẩm Mobilgard™ DEO

Dầu động cơ diesel (DEO) dành cho các động cơ hàng hải được thiết kế thể hệ trước



Tính năng sản phẩm

Dòng sản phẩm Mobilgard™ DEO đã được chế tạo riêng biệt, sử dụng dầu gốc chất lượng cao cùng với hệ phụ gia cân bằng nhằm đáp ứng nhu cầu của động cơ hàng hải cao tốc. Phụ thuộc vào điều kiện hoạt động của động cơ, dầu cung cấp:

- Độ bền nhiệt và chống oxy hóa
- Khả năng tẩy rửa/ phân tán tốt
- Độ bền cắt tuyệt vời

Lợi ích tiềm năng

Dòng sản phẩm Mobilgard DEO giúp:

- 1 Kiểm soát hình thành việc tạo cặn
- 2 Giảm thiểu mài mòn
- 3 Kéo dài tuổi thọ động cơ

Ứng dụng

Dòng sản phẩm Mobilgard™ DEO đặc biệt thích hợp với các loại động cơ diesel dùng cho tàu kéo và tàu đánh cá thuộc thể hệ trước, hoạt động ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Dòng sản phẩm này phù hợp cho các ứng dụng sử dụng dầu bôi trơn đơn cấp được khuyến nghị với cấp chất lượng API CF hoặc API CD.

Đặc tính tiêu biểu

Dòng sản phẩm Mobilgard DEO	DEO 30	DEO 40
Cấp độ nhớt SAE	30	40
Tỷ trọng ở 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.811	0.815
Độ nhớt, ASTM D 445		
cSt, at 40°C	101	142
cSt, at 100°C	11.6	14.3
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270	99	99
Tro sulfated, wt%, ASTM D 874	1.1	1.1
Trị số kiềm, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10
Điểm đông đặc, °C, ASTM D 97	-27	-21
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	235	246