

Mobilgard™ HSD 20W-50

Dầu động cơ diesel cao tốc (HSD) cho nhiều ứng dụng hàng hải



Tính năng sản phẩm

Dầu động cơ tải nặng hiệu suất cao Mobilgard™ HSD cung cấp sự bảo vệ đã được thử nghiệm cho các động cơ diesel hoạt động trong những ứng dụng khắc nghiệt.

Sản phẩm này có thể mang lại:

- Độ bền nhiệt và tính ổn định ô xy hóa
- Tính tẩy rửa / phân tán tuyệt vời
- Độ bền cắt ổn định

Khuyến nghị sản phẩm

ExxonMobil khuyến nghị dùng dầu Mobilgard HSD trong nhiều ứng dụng tải nặng và ở môi trường hoạt động hàng hải.

Ứng dụng

Dầu Mobilgard HSD được khuyến nghị sử dụng trong:

- Động cơ Diesel - Thiết bị từ những nhà chế tạo động cơ hàng đầu
- Động cơ hàng hải đời cũ và được tân trang lại
- Động cơ yêu cầu tiêu chuẩn API CF-4/CF/SG/SF

Lợi ích tiềm năng

Dầu Mobilgard HSD mang lại:

- 1 Kiểm soát sự hình thành cặn và cặn lắng
- 2 Giữ sạch động cơ và giảm mài mòn
- 3 Giảm thiểu tiêu thụ dầu

Đặc tính tiêu biểu

Mobilgard HSD	
Cấp SAE	20W-50
Độ nhớt, ASTM D 445	
cSt, ở 40°C	149
cSt, ở 100°C	17.6
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270	130
Tro Sulphat, wt%, ASTM D 874	1.0
Trị số kiểm tổng #, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.4
Điểm đông đặc, °C, ASTM D 97	-30
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	220
Tỷ trọng @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88