

Mobil Gargoyle Arctic™ 155 và Mobil Gargoyle Arctic™ 300

Dầu máy nén lạnh không chứa sáp, đạt chất lượng cao



Tính năng sản phẩm

Mobil Gargoyle Arctic™ 155 và Mobil Gargoyle Arctic™ 300 là các dầu gốc khoáng naphthenic, đạt hiệu suất cao. Sản phẩm cung cấp:

- Khả năng truyền nhiệt bay hơi và tính lưu động của dầu ở nhiệt độ thấp tuyệt vời
- Kéo dài tuổi thọ dầu nhờn
- Phù hợp bôi trơn cho xy lanh và ổ đỡ máy nén

Lợi ích tiềm năng

Dầu máy nén lạnh Mobil Gargoyle Arctic 155 và Mobil Gargoyle Arctic 300 có thể cung cấp:

- 1 Giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch
- 2 Giảm chi phí bảo dưỡng máy nén
- 3 Lượng tồn kho dầu thấp hơn

Đặc tính tiêu biểu *

Mobil Gargoyle Arctic Series	Mobil Gargoyle Arctic 155	Mobil Gargoyle Arctic 300
Cấp độ nhớt ISO	32	68
Độ nhớt, ASTM D 445, cSt @ 40°C	32.0	68.0
Điểm đông đặc, °C, ASTM D 97	-42	-36
Điểm chớp cháy, °C, ASTM D 92	190	200
Tỷ trọng riêng ở 15°C/15°C, ASTM D 1298	0.91	0.91
Trị số axit tổng, ASTM D 974, mg KOH/g	0.01	0.01
Điểm kết tủa, R 12, DIN 51351, °C	-36	-31

*Đặc tính tiêu biểu trên là những đặc tính tiêu biểu hiện hành với sai số cho phép sản xuất thông thường và có thể thay đổi. Sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến tính năng sản phẩm được mong đợi trong quá trình sản xuất thông thường và ở những nơi sản xuất khác nhau. Các thông tin sản phẩm này có thể thay đổi mà không thông báo. Tất cả các sản phẩm có thể không có sẵn ở địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với ExxonMobil tại địa phương hoặc truy cập exxonmobil.com. ExxonMobil có nhiều chi nhánh và công ty con, với những tên gọi như Esso, Mobil hoặc ExxonMobil. Không có gì trong tài liệu này vượt qua hoặc thay thế các đơn vị riêng biệt của Tập đoàn ở địa phương. Chịu trách nhiệm đối với hoạt động địa phương và trách nhiệm giải trình sai sót với đơn vị trực thuộc ExxonMobil tại địa phương.

Dầu bôi trơn đặc biệt dành cho máy nén lạnh

Dầu máy lạnh Mobil Gargoyle Arctic™ 155 và Mobil Gargoyle Arctic™ 300 chủ yếu được sử dụng trong các máy nén lạnh điều hòa không khí và bảo quản thực phẩm kiểu piston. Loại dầu này được khuyến nghị bôi trơn xy lanh và ổ đỡ trong tất cả máy nén lạnh kiểu piston thông thường và cho các thiết bị khác hoạt động ở nhiệt độ dưới 0°C.

Sản phẩm tương thích với tất cả chất làm lạnh ngoại trừ sulphur dioxide và không khuyến nghị sử dụng với chất làm lạnh HFC.

Độ ẩm của dầu thấp

Độ ẩm của dầu rất thấp khi đóng gói, vì thế cần phải bảo quản thận trọng để giữ cho dầu khô ráo. Điều này giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành băng ở van tiết lưu và hạn chế nguy cơ dầu bị biến chất, mạ đồng.

Mobil Gargoyle Arctic™ 155 và Mobil Gargoyle Arctic™ 300 có điểm đông đặc thấp và tính lưu động ở nhiệt độ rất thấp là rất tốt do dầu gần như không có sáp. Do đó, việc sử dụng dầu Gargoyle Arctic giúp đảm bảo các đường ống ở giàn bay hơi được giữ sạch, cải thiện sự truyền nhiệt, đồng thời giảm thiểu thời gian dừng máy cho việc bảo dưỡng.